easyrack

Scaffalatura alluminio/polietilene
Shelving in aluminium and polythene
Rayonnage en aluminium et polythène
Regalsystem aus Aluminium und Polyäthylen

incold®

EasyRack, è un sistema di scaffalatura modulare, da utilizzare principalmente nell'allestimento di celle frigorifere. Range di temperatura -40° C +40° C.
È costituito da una struttura portante in alluminio anodizzato, con ripiani a doghe in polietilene alta densità adatto al contatto con alimenti.

EasyRack, is a modular shelving system, to be mainly used as fitting out of cold rooms.
To be used within temperature range -40° C +40° C.
It consists of an anodized aluminum structure with staves in high density polyethylene suitable to food contact .

EasyRack, est un système de rayonnage modulaire, destiné principalement à l' équipement des chambres froides. Rang de température: -40° C +40° C.
Il se compose d'une structure en aluminium anodisé avec étagères à clayettes en polyéthylène haute densité adaptée au contact alimentaire.

EasyRack es ist ein modulares Regalsystem für die Verwendung vor allem bei der Einrichtung von Kühlzellen.
Temperaturbereich: -40° C +40° C.
Regalsteher und Querholme aus Aluminium eloxiert, PVC -Auflagen aus lebensmittelechten Polyethylen.

Modularità

Modularity - Modularité - Modularität

P **Profondità ripiani**
mm 300 – 400 - 500

Shelves depth
mm 300 - 400 - 500

Profondeur étagères
mm 300 - 400 - 500

Tiefe der Roste
mm 300 - 400 bis 500

L **Lunghezza ripiani**
Multipli di mm 100, a partire da mm 640, fino a 1540

Shelves length
Multiple of 100 mm, from 640 mm to 1540 mm

Longueur étagères
Multiple de 100 mm, de 640 mm jusqu'à 1540

Länge der Roste
Vielfache von 100 mm, von 640 mm bis 1540

H **Altezza montanti**
mm 1600 – 1750 – 1900 con possibilità di posizionamento ripiani ogni 150 mm

Uprights height
mm 1600 - 1750 - 1900 with possibility of positioning shelves each 150 mm

Hauteur des montants
mm 1600 - 1750 - 1900 avec la possibilité de positionnement des étagères chaque 150 mm

Höhe der Steher
mm 1600 - 1750 - 1900 mit der Möglichkeit, die Regale jede 150 mm zu positionieren



Carico

Loading capacity - Capacité de charge - Belastbarkeit

Composizione lineare
Linear composition
Composition linéaire
lineare Zusammensetzung



Composizione ad angolo
Corner composition
Composition d'angle
winkelige Zusammensetzung



Carico massimo tra due montanti ripartito su più ripiani: 300 kg o 600 kg con barra stabilizzatrice (option) posizionata una ogni 4 montanti o frazione

Charge maximale entre deux montants partagée en plusieurs étagères: 300 kg ou 600 kg avec barre stabilisatrice (option) positionée une chaque 4 montants ou fraction

Maximum load between two uprights distributed on some shelves: 300 kg or 600 kg with stabilizing bar (optional), one to be placed each four uprights or fraction

Max. Belastung zwischen zwei Ständern auf mehrere Etagen verteilt: 300 Kg oder 600 Kg mit Stabilisierungsabarre (Option), ein Stück jede 4 Ständer oder Teil positioniert

Igiene

Hygiene - Hygiene - Hygiene



Doghe in polietilene alta densità adatte al contatto con alimenti.

Staves in high density polyethylene suitable to food contact.

Clayettes en polyéthylène haute densité adapte au contact alimentaire.

Gitterroste aus PE; Lebensmittelecht.

Montaggio

Assembly - Assemblage - Einbau



Piano preassemblato
Preassembled shelf
Etagère préassemblée
Vor-montierte Etage

Montante preassemblato
Preassembled upright
Montant préassemblé
Vor-montierter Ständer

Mensole angolari ad aggancio rapido
Quick coupling corner bracket
Support d'angle à accrochage rapide
Winkelkonsole mit prompten Kupplung

studioverde.it

Option

1 Barra appendi salumi

Hanging bar for salami

Barre d'accrochage pour charcuterie

Kreuzverstrebung Gehängeschiene für Wurstwaren

2 Barra stabilizzatrice per carichi superiori a 300 kg tra 2 montanti.

Stabilizing bar for loadings exceeding 300 kg between 2 uprights.

Barre stabilisatrice pour charges supérieurs à 300 kg entre 2 montants.

Kreuzverstrebung für Feldlasten über 300 kg zwischen 2 Steher.

Possibilità di composizione

Possibility of composition
Possibilité de composition
Möglichkeit für Zusammenstellung

P (mm)	L (mm)
300	640
400	740
500	840
	940
	1040
	1140
	1240
	1340
	1440
	1540







04030243

I INCOLD S.p.A. si riserva il diritto, per ragioni tecniche e commerciali, di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ritenute necessarie.

GB INCOLD S.p.A reserves the right to bring any change considered necessary, both on technical and commercial ground, at any time and without notice.

F INCOLD S.p.A. se reserve le droit d'apporter à cette documentation, pour raisons techniques et commerciales, à n'import quel moment et sans préavis, toutes les modifications qui sont considerées nécessaires.

D INCOLD S.p.A. behält sich das Recht vor, aus technischen und Geschäftsgründen, jederzeit und ohne Voranzeige alle erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

incold®

INCOLD Spa - Via Grandi, I - 45100 ROVIGO
Tel +39 0425 39 66 66 - Fax +39 0425 39 66 00
www.incold.it - e-mail: incold@incold.it

MOD.ITD - Informazioni Tecniche Easy Rack
DATA: 10/2012
REV. N° 3

arneg WORLD